

KS BA13

Plaque de plâtre cartonnée - Knauf Standard

Description du produit

Knauf KS BA13 de la gamme Knauf Standard est une plaque de plâtre cartonnée d'épaisseur 12,5mm conforme à la norme NF EN 520 :2009, constituée d'un parement ivoire sur la face visible. Les bords longitudinaux sont des bords amincis et les bords transversaux sont des bords droits.

Documents de référence

Norme : NF EN 520 :2009

DoP : 4091_KS-BA13_2019-02-21

Certificat NF : Oui

FDES : Oui

Label Zone Verte Excell : Oui

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- FTSYS du groupe CKM13-STANDARD.fr
- FTSYS du groupe CKMA13-STANDARD.fr
- FTSYS du groupe CKM13-OVERSIZE-STANDARD.fr

Domaine d'emploi

Knauf KS BA13 de la gamme Knauf Standard est principalement destinée à la réalisation d'ouvrages de cloisons distributives, cloisons séparatives, plafonds dans :

- Neuf ou réhabilitation
- Locaux intérieurs classés EA - EB

Caractéristiques techniques

| Propriétés | Unités | Valeurs | Normes |
|--|---------------------|---------------|-----------------|
| Type selon EN | - | A | NF EN 520 |
| Réaction au feu Euroclasse | - | A2-s1, d0 | NF EN 13501-1 |
| Niveau d'émission dans l'air intérieur | - | A+ | NF EN ISO 16000 |
| Masse surfacique | kg/m ² | approx. 8,7 | - |
| Profil des bords longitudinaux | - | Bords amincis | NF EN 520 |
| Profil des bords transversaux | - | Bords droits | NF EN 520 |
| Largeur | mm | 1200 | - |
| Tolérance largeur | mm | +0 / -4 | NF EN 520 |
| Tolérance longueur | mm | +0 / -5 | NF EN 520 |
| Épaisseur | mm | 12,5 | - |
| Tolérance épaisseur | mm | +0.4 / -0.4 | NF EN 520 |
| Tolérance équerrage | mm par m de largeur | ≤ 2.5 | NF EN 520 |
| Courbure minimale admise à sec | mm | ≥ 2500 | - |
| Perméance à la vapeur d'eau μ sec | - | 10 | EN ISO 10456 |
| Perméance à la vapeur d'eau μ humide | - | 4 | EN ISO 10456 |
| Conductivité thermique λ | W/(m·K) | 0,25 | EN ISO 10456 |
| Masse volumique | kg/m ³ | ≥ 680 | NF EN 520 |
| Module garanti sens longitudinal | N/mm ² | 2287 | - |
| Dureté superficielle | - | Standard | - |
| Diamètre empreinte | mm | ≤ 20 | NF EN 520 |

Knauf

Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
support.technique@knauf.fr

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.

KS BA13

Plaque de plâtre cartonnée - Knauf Standard



Gamme de produits

| Désignation | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Épaisseur [mm] | Conditionnement | Unité de conditionnement | Code article |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| KS BA13 2000x1200 | 2000 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00024458 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 2400x1200 | 2400 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00010954 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 2500x1200 | 2500 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00050575 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 2600x1200 | 2600 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00010372 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 2700x1200 | 2700 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00900177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 2800x1200 | 2800 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00010373 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 3000x1200 | 3000 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00010374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 3200x1200 | 3200 | 1200 | 12,5 | 50 | /pal | 00050580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS BA13 3600x1200 | 3600 | 1200 | 12,5 | 40 | /pal | 00050581 |

Autres longueurs sur demande

Knauf

Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
support.technique@knauf.fr

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.