



KNAUF STOP THERM ULTRA CH

Rupteur de pont thermique

Description du produit

Les rupteurs de ponts thermiques longitudinaux et transversaux KNAUF Stop Therm ULTRA Ch, respectivement KNAUF Stop Therm ULTRA Ch L et KNAUF Stop Therm ULTRA Ch T sont des éléments découpés dans le polystyrène expansé gris, conforme à la norme NF EN 13163+A2.

Documents de référence

- Avis Technique : n°3.1/17-931_V2
- FDS KNAUF XTHERM
- DoP n° 4091_KNAUF-Stop-Therm-ULTRA-Ch_2024-02-29
- Certificat Acermi n° 22/007/1592
- Mise en œuvre conformément à :
 - L'Avis Technique
 - La fiche système Knauf
 - La notice de pose

Domaine d'emploi

Traitement des ponts thermiques linéiques des planchers nervurés à poutrelles et entrevous polystyrène de la gamme KNAUF, pour :

- Planchers sur vide sanitaire non accessible des bâtiments d'habitation neufs des 1ères et 2èmes familles
- Planchers sur vide sanitaire non accessible pour Établissements Recevant du Public
- Planchers intermédiaires entre locaux chauffés de bâtiments d'habitation neufs de la 1ère famille
- Planchers hauts en combles perdus ou aménagés de bâtiments d'habitation neufs de la 1ère famille

Les rupteurs Stop Therm ULTRA Ch sont compatibles avec les procédés de plancher chauffant sur poutrelles et entrevous isolants des gammes KNAUF, ayant une table de compression de 7cm et soumis à un DTA.

Familles d'entrevous et de rupteurs compatibles

- Entrevous PSE KNAUF :
 - Hourdiversel
 - TreillisTherm
 - Sky
 - TreillisMax

Stockage

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec.

KNAUF STOP THERM ULTRA CH

Rupteur de pont thermique



Caractéristiques techniques

Propriétés	Unités	Valeurs	Norme / Référentiels
Conductivité thermique	W/(m.K)	0.031	NF EN 13163+A2
Stop Therm ULTRA T Ch 400x80x70	-	-	-
Longueur	mm	400	-
Hauteur	mm	70	-
Largeur	mm	80	-
Stop Therm ULTRA L Ch 1000x80x70			-
Longueur	mm	1000	-
Hauteur	mm	70	-
Largeur	mm	80	-

Gamme de produits

Désignation

KIT 40m² STOP THERM Ultra Ch (10L+34T et 88 ancrés)

Knauf

Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.