

## CLOISON SEPARATIVE KNAUF METAL ACOUSTIQUE 140/70 KNAUF KA25 PHONIK+

Fiche Technique Système

2024-03

## CLOISON SEPARATIVE KNAUF METAL ACOUSTIQUE 140/70 KNAUF KA25 PHONIK+

W115.fr\_CKMA25P-900-11.fr\_140-70

### Description du système

Les cloisons séparatives KNAUF METAL ACOUSTIQUE 140/70 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KA25 PHONIK+ par côté. Ces plaques sont vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF KA25 PHONIK+
- Montants M70/35 simple ou double, entraxe 450mm ou 900mm (selon hauteur désirée)
- Rail 90
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® natura ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Vis XTN 38
- Enduit Knauf Proplak Joint
- Bande à joint Knauf

### Documents de référence

Justificatifs Feu :

- 140/70 + LM : Efectis 11-A-193 et Ext. 24/8

Justificatifs Acoustique :

- 140/70 + LM : Simulation

Mise en œuvre conformément à :

- DTA 9/15-1004\_V4 valide du 24/03/2023 au 28/02/2030
- ATec 20/21-487\_V2-E1 valide du 14/11/2022 au 31/10/2024
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie

### Domaine d'emploi

Les cloisons séparatives KNAUF METAL ACOUSTIQUE 140/70 KNAUF KA25 PHONIK+ sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA - EB

# CLOISON SEPARATIVE KNAUF METAL ACOUSTIQUE 140/70 KNAUF KA25 PHONIK+



W115.fr\_CKMA25P-900-11.fr\_140-70

## Caractéristiques techniques

<b>Type de cloison</b>	<b>140/70</b>	
Type de plaque	KA25 PHONIK+	
Epaisseur totale (Ec) [mm]	140	
Vide interne (Vi) [mm]	90	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	2 x 25	
Profilé de départ	Rail 90	
<b>Type d'ossature</b>	<b>M70/35</b>	
Poids cloison max. sans LM * [kg/m <sup>2</sup> ]	50,90	
<b>Hauteur maximale (Hc) ** [m]</b>		
	<b>Entraxe (Dm) [mm]</b>	
Montants <b>simples</b> - [	900	3,10
	450	3,65
Montants <b> doubles</b> - ][	900	3,65
	450	4,45
<b>Résistance au feu</b>		
	<b>Epaisseur [mm]</b>	
<b>Sans laine</b>	/	/
<b>Avec laine minérale ou végétale</b>	70	EI 60
<b>Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]</b>		
	<b>Epaisseur [mm]</b>	
<b>Sans laine</b>	/	/
<b>Avec laine minérale</b>	70	64
<b>Avec laine végétale</b>	70	63

\* Max = montants doubles entraxe réduit et parement indiqué dans "type de plaque"

<b>Dispositions particulières de mise en œuvre</b>	
<b>Performance Feu :</b>	<b>Oui : Consulter le PV de Résistance au feu</b>
<b>Performance Acoustique :</b>	<b>Non</b>
<b>Autre :</b>	<b>Vis XTN</b>



**Knauf**  
Zone d'Activités – Rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN  
[www.knauf.fr](http://www.knauf.fr)

SUPPORT TECHNIQUE  
Tél : 0 809 404068  
[STK@knauf.com](mailto:STK@knauf.com)

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.